



**HEATING
MAGNETIC STIRRERS**



**AGITADORES MAGNÉTICOS
COM AQUECIMENTO**



**AGITATEURS MAGNETIQUES
CHAUFFANTS**




**AGITADORES MAGNETICOS
CON CALEFACCION**




ACS-4006



ACS-5006



ACS-6006



ACS-6006D

ACS-4006 To use the heating plate to heat **SLIDES** at low temperature 37-65°C for biological purposes. Also can be used as standard heating uses

ACS-5006 It has incorporated an external temperature **test probe coated of glass** to allow to work with **very agresive** products

ACS-6006 It is special to stir **HEATING MANTLES** and control their temperature using a heating power control regulation.

ACS-6006D It is special to stir **HEATING MANTLES** and control digitally the temperature of the heated recipient through an external probe.

ALL are made of stainless steel housings with anti-spilling protection, with a hole to insert a Ø12 bar (access AX-99). The speed is regulated by **PWM**, by a RPM graduated control knob on the front panel. The magnets are made of a special alloy, with extra-magnetic power, under the exclusive **TREATMENT SBS2005**, with dynamic and magnetic balance, to prevent vibrations and eccentric rotation. The heaters are made of cast aluminium with non-slip top surface, modular and interchangeable just in 1 min.

ACS-4006: Pour utiliser la plaque chauffante pour chauffer à températures basses 37-65°C des **LAMES** et **COUBRE LAMES** pour des applications biologiques. Aussi même peut être utilisé pour travailles normals d'agitation magnétique avec chauffage.

ACS-5006: Il a incorporé une **sonde** de température **externe en verre** pour travailler avec des produits **très corrosifs**.

ACS-6006: C'est spécial pour agiter **CHAUFFE BALLONS**, la régulation de la température c'est par régulation de puissance.

ACS-6006D: C'est spécial pour agiter **CHAUFFE BALLONS**, la régulation de la température c'est par régulation à affichage numérique, moyen une sonde externe introduite dedans du récipient.

TOUS ont les boîtiers avec protection anti-pertes en acier inox, muni s avec un trou pour fixer une tige Ø12x500 (Access AX-99). Régulation de la vitesse à système **Pwm** moyen un bouton sur une échelle graduée en TPM, placé sur la façade. Aimants extra-puissants fabriqués en un alliage spécial, et avec un **traitement** exclusive **SBS2005**, et avec un équilibrage mécanique et magnétique, pour réduire les vibrations et tournement éxcéntrique du aimant. Plaques chauffantes fabriquées en aluminium fondu, avec la surface **non-glissante, modulaires et remplaçable en 1 min.**

ACS-4006: Para usar o prato aquecedor para aquecer **PORTA-OBJECTOS** a temperaturas baixas 37-65°C com regulação digital da temperatura para aplicações biológicas. Também pode usar-se para trabalhos normais de agitação e aquecimento.

ACS-5006: Tem regulação digital da temperatura com **sonda** externa fabricada em **vidro** para **productos muito corrosivos**.

ACS-6006: É especial para agitar **MANTAS AQUECEDORAS**, a regulação da temperatura é por regulação da potência.

ACS-6006D: É especial para agitar **MANTAS AQUECEDORAS**, a regulação da temperatura é por regulação digital por meio de uma sonda externa introduzida no recipiente.

TUDOS têm os chassis em aço inox com protecção anti-derrame, e um orifício para fixar uma barra suporte Ø12 (Acess AX-99) Velocidade regulada por o sistema **Pwm** com um botão de regulação situado sobre uma escala graduada em RPM. Imanes fabricados com uma liga especial, muito potente, com **tratamento** exclusivo **SBS2005**, e providos de um equilibrado magnético+dinâmico para reduzir as vibrações e o movimento excêntrico do íman. Pratos aquecedores fabricados em alumínio fundido com superfície anti-deslizante, modulares e intersubstituíveis em 1 min.

ACS-4006: Con regulación digital del plato calefactor para calentar **CUBRES** y **PORTAS** a bajas temperaturas 37-65°C para aplicaciones biológicas. También puede usarse como un agitador magnético con caqlefacción convencional.

ACS-5006: Posee regulación digital de temperatura mediante una **sonda** externa de **vidrio** para **líquidos muy corrosivos**.

ACS-6006: Especial para operar con **MANTAS CALEFACTORAS**, regulación de la temperatura por control de potencia.

ACS-6006D: Especial para operar con **MANTAS CALEFACTORAS**, regulación de la temperatura **DIGITAL** por medio de una sonda externa que se introduce dentro del recipiente calentado.

TODOS poseen los Chasis de acero inox con protección **anti-derrame**. Provistos con un alojamiento para insertar una barra soporte de Ø12x500 (Accesorio AX-99). Velocidad regulada mediante el sistema **PWM** por medio de un botón de mando sobre escala graduada en RPM. Imanes fabricados de aleación especial, extra potentes, sometidos al **TRATAMIENTO SBS2005**. Equilibrados dinámicamente y magnéticamente, para evitar vibraciones y el giro excéntrico de la varilla magnética. Platos calefactores fabricados en aluminio fundido con superficie antideslizante, modulares e intercambiables en sólo 1 min.

TEC DATA

ISO Class I		DIN 4050 IP 33						MWC 60°C 80%H 230V				EXTERN			
L	REF	W M	Max Visco Cps	Max ∅	Max RPM	mT	RPM TPM	SSS				D mm	H mm	W mm	Kg
								∅mm	W	°C/min	°C Max				
16	ACS-4006	5	5000	135	60	700	250-1600	135	400	36	425	240	122	165	4
16	ACS-5006	5	5000	135	60	700	250-1600	135	400	36	425	240	122	165	4
16	ACS-6006	5	5000	135	60	700	250-1600	-	-	-	-	240	122	165	3
16	ACS-6006D	5	5000	135	60	700	250-1600	-	-	-	-	240	122	165	3

ACCES:AX-99 Support bar Ø12x500 Tige support Ø12x500 Barra suporte Ø12x500 Barra soporte Ø12x500



MADE IN EUROPE (UE)



Pag
A25



2006

www.websbs.com